

МОНТАЖНАЯ КОРОБКА SR1T ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Общие сведения

Монтажная коробка SR1T предназначена для поверхностной установки адресных ручных пожарных извещателей производства компании «Систем Сенсор». В коробке установлен один терминал для соединения экрана кабеля.

Технические характеристики

Материал	пластик
Цвет	красный
Количество терминалов	1
Максимальное сечение проводника для подключения к терминалу	2,5 кв. мм
Диаметр крепежных шурупов	3,5 или 4 мм
Диапазон рабочих температур	от -10 °С до +55 °С
Допустимая относительная влажность	10 ÷ 93 % без конденсации
Габаритные размеры	87 x 87 x 32 мм
Масса	55 г

Комплектность

Монтажная коробка

Инструкция

Упаковка картонная

Монтаж



Рисунок 1.

Монтажная коробка SR1T крепится на поверхности стены четырьмя шурупами (в комплект не входят).

При использовании наружной проводки для ввода кабеля нужно просверлить отверстия необходимого диаметра в корпусе коробки.

Упаковка имеет отрывной шаблон для определения размещения отверстий для ввода кабеля на торцевой стороне коробки.

При вводе кабеля адресного шлейфа внутрь коробки необходимо подсоединить экран кабеля к терминалу, чтобы обеспечить непрерывность экрана на всем протяжении шлейфа. Затем адресный шлейф подключается к разъему адресного ручного извещателя. Извещатель крепится к монтажной коробке с помощью двух винтов из комплекта поставки извещателя.